



XTM MultiFleet 15W40

DESCRIPTION

Huile minérale pour véhicules de tourisme et utilitaires. Idéale pour les parcs mixtes. Moteurs essences et diesel, GPL, équipés ou non de turbo ou de catalyseur.

APPLICATION

La **XTM MultiFleet 15w40 Bardahl**, s'utilise en toutes saisons. VL, VU, PL. Elle a un excellent pouvoir détergent et une très bonne protection contre l'usure. Idéale pour les usages sévères et prolongés sur routes, autoroutes, et chantiers.

SPECIFICATIONS

Le produit satisfait aux niveaux de performance indiqués ci-dessous :

ACEA	E7
API	CH-4/SJ
MB	228.1
MAN	3275-1
CAT	ECF-1-a
CUMMINS	CES 20076/20077
MTU	Type 12
DEUTZ	DQC III-10
VOLVO	VDS2

PROPRIETES

- ✓ Evite les dépôts sur les pistons,
- ✓ Bon niveau de détergence,
- ✓ Idéal pour les flottes mixtes.



DONNEES TECHNIQUES

Densité à 20°C	Kg/l	0,868
Viscosité -20°C	mPa.s	6220
Viscosité 40°C	mm ² /s	86,7
Viscosité 100°C	mm ² /s	13
Indice de Viscosité		150
Point d'éclair COC, °C	°C	220
Point d'écoulement, °C	°C	-42
TBN	mgKOH/g	11,1
Cendres Sulfatées	%	1,43

Données à titre informatif uniquement, non contractuelles, et sujettes à variabilité.

RECOMMANDATIONS

Manipulation : toutes les informations de sécurité sur la manipulation et l'utilisation de ce produit sont fournies dans la Fiche de Données de sécurité. Consulter systématiquement le manuel du constructeur.

Stockage : il est recommandé d'utiliser le produit dans les 60 mois. Il doit être conservé dans l'emballage d'origine fermé, protégé de la lumière, de l'humidité et des températures excessives.

RÉFÉRENCES & CONDITIONNEMENTS

36881	12 x 1 L
36882	4 x 4 L
36883	3 x 5 L
36888	20 L
36884	60 L
36887	205 L