

Convert'Ox

Primaire convertisseur de rouille



Description

- Primaire convertisseur de rouille spécialement étudié pour le traitement des aciers corrodés
- Produit mono-composant d'une grande facilité d'emploi, il peut-être employé à titre préventif sur des surfaces non oxydées
- Pouvant être peint, il stoppe immédiatement les effets corrosifs de l'oxydation et assure une protection longue durée

Propriétés

- Permet d'obtenir un traitement sûr et durable
- Pénètre au cœur de la rouille et la neutralise totalement
- Contient une résine synthétique qui crée un film lisse et une pellicule anti-oxygène
- Permet de traiter toute surface métallique rouillée : fer – acier – fonte – tôle...

Mise en œuvre

- Produit prêt à l'emploi, agiter avant utilisation, ne jamais tenter de diluer, ne pas introduire d'impuretés métalliques dans l'emballage
- Appliquer au pinceau ou à la brosse sur la surface rouillée après un brossage soigné afin d'éliminer la rouille pulvérulente
- Rincer le matériel à l'eau après emploi)
- Les parties traitées deviennent bleu-violet au bout de quelques minutes. Un excédent de produit, dans certains cas, peut amener la formation d'une pellicule de poussière qui s'élimine facilement avec un chiffon.

Données techniques

Propriétés	Valeurs
Couleur	Brune
Densité	1,02
Température d'application	+12 à +50 °C
Pouvoir couvrant	25 m²/L
Temps de prise	30 min
2ème couche	30 min
Temps de stabilisation	3h
Peinture possible	24h

Disponibilités

Emballage	Réf.
Carton de 6 bidons de 1L	9440

Infos qualité/stockage:

DLU : 13 mois dans son emballage d'origine non ouvert.

Stockage : dans un endroit sec, à température ambiante, à l'abri de la lumière et de l'humidité et des températures excessives.



bardahlindustrie.com

Les informations contenues dans cette plaquette sont basées sur l'état actuel de nos connaissances (09/03/2017). SADAPS BARDAHL ne peut connaître toutes applications dans lesquelles sont utilisés ses produits. SADAPS BARDAHL ne peut engager sa responsabilité lors de l'utilisation de ses produits. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer que les produits utilisés se prêtent à l'usage auquel ils sont destinés.

SADAPS BARDAHL - BP 50050 Mouvaux - 59589 Bondues Cedex - France
Tel 33 (0)3 10 38 38 38 - Fax 33 (0)3 20 82 97 87 - industrie@bardahlfrance.com

Recommandation

Manipulation : toutes les informations de sécurité sur la manipulation et l'utilisation de ce produit sont fournies dans la Fiche de Données de Sécurité qui peut être consultée et/ou obtenue sur notre site internet www.bardahlindustrie.com

