



FICHE TECHNIQUE
v112017

XTEC 5W30 C3

DESCRIPTION

Huile de synthèse à teneur en cendre réduite, « Fuel economy » formulée à partir d'additifs de dernière génération, et spécialement étudiée pour les véhicules équipées d'un filtre à particules (FAP), répondant aux normes de dépollution EURO IV et EURO V.

APPLICATION

La **XTEC 5w30 C3** Bardahl est « universelle ». Elle est issue d'une technologie Mid S.A.P.S/High HTHS , très hautes performances à faible viscosité, spécialement conçue pour réduire la consommation de carburant et les émissions de CO2. Particulièrement recommandée pour les dernières générations de BMW, MERCEDES, PORSCHE, VW, AUDI, SEAT, SKODA, moteurs essence ou diesel demandant un niveau ACEA C3.

SPÉCIFICATIONS

Le produit satisfait aux niveaux de performance indiqués ci-dessous :

ACEA	C3
API	SN
VW	504.00/507.00
MERCEDES-BENZ	MB 229.51
PORSCHE	C30
BMW	Longlife-04

PROPRIÉTÉS

- ✓ Evite la surconsommation de carburant,
- ✓ Adapté aux catalyseurs modernes,
- ✓ Film lubrifiant protecteur à haute température,
- ✓ Intervalles de vidange prolongés,
- ✓ Excellente dispersion et détergence,
- ✓ Démarrage à froid facilité,
- ✓ Excellente résistance au cisaillement,
- ✓ Grande protection anti-corrosion, anti-usure, anti-mousse

SADAPS BARDAHL ADDITIVES & LUBRICANTS

ZI Tournai Ouest - 3, Rue du Mont des Carliers - B-7522 TOURNAI
Tél. : +32 69 590 360 - Fax : +32 69 590 361 - www.bardahlfrance.com



FICHE TECHNIQUE
v112017

DONNÉES TECHNIQUES

Densité à 15°C	Kg/l	0,851
Viscosité -35°C	mPa.s	5950
Viscosité 40°C	mm ² /s	69,2
Viscosité 100°C	mm ² /s	12,00
Indice de Viscosité		171
Point d'éclair COC, °C	°C	230
Point d'écoulement, °C	°C	-42
Alcalinité TBN	mgKOH/g	6,7
Cendres Sulfatées	%	0,67

Données à titre informatif uniquement, non contractuelles, et sujettes à variabilité.

RECOMMANDATIONS

Manipulation : toutes les informations de sécurité sur la manipulation et l'utilisation de ce produit sont fournies dans la Fiche de Données de sécurité.

Consulter systématiquement le manuel du constructeur.

Stockage : il est recommandé d'utiliser le produit dans les 60 mois. Il doit être conservé dans l'emballage d'origine fermé, protégé de la lumière, de l'humidité et des températures excessives.

RÉFÉRENCES & CONDITIONNEMENTS

36301	12 x 1 L
36302	4 x 4 L
36303	3 x 5 L
36308	20 L
36304	60 L
36309	205 L

SADAPS BARDAHL ADDITIVES & LUBRICANTS

ZI Tournai Ouest - 3, Rue du Mont des Carliers - B-7522 TOURNAI
Tél. : +32 69 590 360 - Fax : +32 69 590 361 - www.bardahlfrance.com